

## MOBILNÍ ODVLHČOVAČE



## PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ

### VLASTNOSTI MOBILNÍCH ODVLHČOVAČŮ

Výkonné odvlhčování  
Tichý provoz, indikátor režimů  
Řízení mikroprocesorem  
Vysoušení  
Nízká spotřeba energie  
Záruční doba 2 roky

| KATEGORIE                            |                      | ODVLHČOVAČE        |                    |                    |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MODEL                                |                      | CFO-16E            | CFO-20N            | CFO-45E            |
| Odvlhčovací kapacita                 | l/den                | 16,0               | 20,0               | 45,0               |
| Příkon                               | W                    | 280                | 330                | 830                |
| Provozní proud                       | A                    | 1,25               | 1,7                | 3,8                |
| Hladina hluku                        | dB                   | 43 / 45            | 41 / 43 / 45       | 44 / 46            |
| Průtok vzduchu                       | m <sup>3</sup> /hod. | 80 / 100           | 115 / 130 / 150    | 200 / 300          |
| Kapacita nádržky na vodu             | l                    | 3,0                | 4,9                | 4,0                |
| Optimální velikost místnosti         | m <sup>2</sup>       | 20                 | 28                 | 40                 |
| Rozsah provozních teplot             | °C                   | 5 ~ 35             | 5 ~ 35             | 5 ~ 35             |
| Chladivo */Množství chladiva         | typ / kg             | R134A / 0,12       | R134A / 0,20       | R410A / 0,30       |
| Napětí                               | V                    | 220-240            | 220-240            | 220-240            |
| Frekvence                            | Hz                   | 50                 | 50                 | 50                 |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | mm / kg              | 353x496x225 / 12,0 | 343x523x270 / 14,5 | 515x510x238 / 18,5 |

\* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 1975

\* R134A (100% HFC-134a), GWP 1300

Toto zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

S využitím výhod principu chlazení odstraňuje odvlhčovač ze vzduchu účinně část vlhkosti, aby byl udržován suchý a příjemný. Odvlhčovač dokáže rychle vysoušet prádlo.

Může tak zabránit navlhnutí a plesnivění prádla a nábytku v deštivém období.